

CISTERNE CILINDRICHE ORIZZONTALI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO carrabili auto									
CAPACITA'	DIAM.	LUNGH.	Peso	con paratia divisoria			paratia + riemp.to conico		
HI.	cm.	cm.	ton.		ton.		ton.		
80	248	260	6,5		7,5		7,8		
100	248	310	8,0		9,2		9,6		
125	248	365	9,5		10,7		11,1		
150	248	430	10,5		11,7		12,1		
175	248	470	12,0		13,2		13,7		
195	248	530	13,5		14,7		15,3		
225	248	590	15,0		16,5		16,8		
245	248	650	16,5		17,8		18,3		
270	248	710	17,5		19,5		20,0		
295	248	770	19,5		20,5		21,0		
320	248	830	21,0		22,0		23,0		

n.b. tutte le vasche sono munite di zoccolo longitudinale di rinforzo

N.B. SONO TUTTE FORNITE DI UN CHIUSINO 70X70, PER LE CISTERNE CON LUNGHEZZA MAGGIORE A MT. 470 I CHIUSINI DA 70X70 SONO DUE

CISTERNE CILINDRICHE VERTICALI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO						
carrabili auto (spessore copertura cm. 10)						
CAPACITA'	DIAM.	ALT.	vuote		con paratie (comprese imhoff)	
Hi.	cm.	cm.	ton.		ton.	
19	158	158	3,0		4,5	
28	158	208	4,0		4,5	
35	158	258	4,5		5,0	
40	158	308	5,0		5,5	
26	187	160	4,4		5,0	
36	187	210	5,2		5,9	
46	187	260	6,1		6,8	
56	187	310	7,0		7,7	
66	187	360	7,8		8,5	
74	187	410	8,6		9,3	
50	244	160	6,5		7,2	
70	244	210	7,0		7,8	
90	244	260	8,0		8,8	
110	244	310	9,2		10,2	
128	244	360	10,2		11,2	
148	244	410	11,2		12,2	

diam. 158 = coperchio spessore 10 incluso del peso di ton. 0,5 circa

diam. 187 = coperchio spessore 10 incluso del peso di ton. 0,7 circa

diam. 244 = coperchio spessore 10 incluso del peso di ton. 1,4 circa

CISTERNE CILINDRICHE VERTICALI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO						
carrabilità prima categoria (spessore copertura cm. 20)						
CAPACITA'	DIAM.	ALT.	vuote		con paratie (comprese imhoff)	
Hi.	cm.	cm.	ton.		ton.	
19	158	165	3,3		3,8	
28	158	215	4,4		4,9	
35	158	265	4,9		5,4	
40	158	315	5,4		5,9	
26	187	170	4,4		4,9	
36	187	220	6,0		6,7	
46	187	270	6,8		7,5	
56	187	320	7,6		8,3	
66	187	370	8,6		9,3	
74	187	420	9,4		10,1	
50	244	170	7,5		8,5	
70	244	220	8,3		9,1	
90	244	270	9,3		10,1	
110	244	320	10,5		11,5	
128	244	370	11,5		12,5	
148	244	420	12,5		13,5	

diam. 158 = coperchio spessore 20 incluso del peso di ton. 1 circa

diam. 187 = coperchio spessore 10 incluso del peso di ton. 1,5 circa

diam. 244 = coperchio spessore 10 incluso del peso di ton. 2,6 circa